

Fiche technique



Ardoise

Propriétés :

QUALITE : Couleurs acryliques permettant d'écrire à la craie.
MISCIBILITE DES COULEURS : Couleurs miscibles entre elles.
SECHAGE: 4 heures
SUPPORTS : meubles, châssis MDF et décoration murale, bois, plâtre, toile, carton...
DILUTION : Eau.
OPACITE : Opaque
FINITION : Effet Tableau de couleur. Très mat.
SURFACE COUVERTE : 250 ml \approx 1 m² (en 2 couches)
ENTRETIEN (des supports décorés) : Supporte un essuyage à l'eau.
OUTILS D'APPLICATION: Pinceau spalter, rouleau anti goutte.
NETTOYAGE DES OUTILS : À l'eau savonneuse.
NOMBRE DES COULEURS : 11 couleurs.
CONDITIONNEMENT Pot 250ml - toutes couleurs. Pot 500ml - Noir
NORMES : Conforme à norme CE

Applications :

Décorer et s'amuser de la cuisine au salon, des couleurs pour retrouver le plaisir d'écrire sur les murs... à la craie ! Ardoise est une peinture à tableau à l'eau pour créer des espaces d'écriture à la craie sur les surfaces lisses, murs, portes... Conformément aux normes du jouet CE relative à la sécurité de l'enfant, les couleurs Ardoise sont idéales pour les chambres d'enfants ; ceux-ci pourront laisser libre cours à leur créativité puis tout effacer d'un coup d'éponge. Bien remuer la couleur dans le pot, puis appliquer sur le support lisse, propre et sec (mur, bois, carton...) 2 couches épaisses de la couleur Ardoise de votre choix à 4 heures d'intervalle. Laisser sécher à cœur 72h avant d'écrire à la craie. Pour les supports poreux, appliquer au préalable une sous-couche adaptée.

Fiche technique



Propriétés :

QUALITE : Apprêt acrylique contenant des particules métalliques.
MISCIBILITE DES COULEURS : Couleurs miscibles entre elles.
SECHAGE: 4 heures
SUPPORTS : toute surface lisse neuve ou déjà peinte, propre et sèche, bois, plâtre, toile, carton...
DILUTION : Eau.
OPACITE : Opaque
FINITION : Gris mat légèrement irrégulière (cela est dû aux particules métalliques contenues dans la pâte).
SURFACE COUVERTE :
250 ml \approx 0,75 m² (en 2 à 3 couches)
500ml \approx 1,50 m² (en 2 à 3 couches)
OUTILS D'APPLICATION: Pinceau spalter, rouleau anti goutte.
NETTOYAGE DES OUTILS : À l'eau savonneuse.
CONDITIONNEMENT Pot 250ml .Pot 500ml
NORMES : Conforme à norme CE

Applications :

Apprêt acrylique contenant des particules métalliques, Magnet' s'applique sur toute surface lisse neuve ou déjà peinte, propre et sèche. L'effet+ Magnet' permet de créer une surface métallisée pour utiliser des aimants et exposer photos, dessins ou simplement servir de pense-bête... Magnet' peut être recouvert avec les couleurs Crème de couleur ou par toute peinture murale à base d'eau. Magnet' trouve sa place dans toutes les pièces de la maison et est idéal pour les chambres d'enfants, Magnet' est en effet conforme aux normes CE relatives à la sécurité de l'enfant. Bien remuer pour homogénéiser le produit. Appliquer en 2 à 3 couches épaisses à 4 heures d'intervalle. Après 24 heures de séchage, peut être recouvert d'une couche de couleur de la gamme P.BO deco La force d'attraction dépend de la quantité de peinture déposée ainsi que de la qualité et de la taille des aimants utilisés.